

# REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEIS

---

Hinweise für Halter von  
folierten Fahrzeugen

DK Folien- und Werbetechnik



## Hinweise:

### Reinigung und Pflege

Im Allgemeinen gelten im Umgang mit Folie die gleichen Pflegehinweise wie beim Lack.

- 72 Stunden (3 Tage) nach Verklebung der Folie sollte erste Reinigung erfolgen
- Folie ist waschstraßenfest, jedoch Heißwachs-Programm stets vermeiden
- Weiche Bürsten verwenden und kein starkes Aufdrücken beim Reinigen
- Polierwalzen vermeiden - Gefahr von Beschädigung der Folie
- Dampfstrahlgerät und Vorsprühreiniger nicht zu dicht an Oberfläche und Kanten halten
- Regelmäßige Reinigung der Folie (8-10 Wochen)

Bei Dampf-Hochdruckreiniger ist folgendes zu beachten:

- Distanz von mind. 1 Meter zwischen Düse und Untergrund
- Max. Druck von 80 bar
- Max. Temperatur von 60°C

#### ALLGEMEIN

- Steinschlagschäden müssen umgehend überklebt werden, um weitere Folgen zu vermeiden (Wasser kann eindringen und die Folie ablösen)
- Glänzende Folien können mit der Hand aufpoliert werden
- Matte Folien sind Pflegeintensiver! (Nicht aufpolierbar)
- Weiße Folierungen (bes. matt) erfordern mehr Pflegeaufwand, Kunde wird vor Verklebung darauf hingewiesen